

COSMOFEN 20

Środek czyszczący do PCW

ZASTOSOWANIE

COSMOFEN 20 środek czyszczący z antystatykiem nie rozpuszczający tworzywa stosowany do czyszczenia twardych płyt kompaktowych PCW, profili powlekanych folią (system Renolit) i profili poliuretanowych, Płyty z twardego spienionego PCV np. Forex®.

COSMOFEN 20 przeznaczony szczególnie do usuwania kurzu, resztek kleju z folii ochronnych, śladów tłuszczu, gumy, resztek świeżej pianki poliuretanowej i świeżej pozostałości masy uszczelniającej jak również czyszczenia z resztek bitumu i smoły.

Zawarty w kleju środek antyelektrostatyczny skutecznie zapobiega skłonności powierzchni profili do ponownego zabrudzenia.

COSMOFEN 20 ze względu na dobrą tolerancję z powierzchniami z tworzyw sztucznych w połączeniu z działaniem antyelektrostatycznym znajduje zastosowanie konstruowaniu stanowisk targowych, w produkcji szyldów a w szczególności w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

DANE TECHNICZNE

SKŁAD	mieszanka węglowodorów alifatycznych, bezwonna, za zawiera węglowodorów chlorowanych		
GĘSTOŚĆ	wg EN 542 przy +20°C	ca	0,71g/cm ³
NAJNIŻSZA TEMPERATURA OBRÓBK		od	+5°C
TEMPERATURA ZAPŁONU			-14°C
TEMPERATURA PALENIA SIĘ			+260°C

SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczenie nie wilgotnych powierzchni odbywa się za pomocą suchych ściereczek z celulozy lub bawełny, nie pozostawiających smug i nie barwiących.

Przy silniejszych zabrudzeniach patrz Wskazówki dotyczące obróbki w Karcie Informacyjnej należy zastosować **COSMOFEN 10** (lekkie rozpuszczający).

Przy wygładzaniu i polerowaniu - patrz Wskazówki dotyczące obróbki w Karcie Informacyjnej - należy zastosować **COSMOFEN 5** (silnie rozpuszczający).

Ze środków powierzchniowo czynnych na bazie wody poleca się **COSMOKLAR Color**, **COSMOKLAR Mleczko czyszczące** i zestaw konserwacyjny **COSMOKLAR**.

* Przed zastosowaniem środka czyszczącego przy wszystkich powierzchniach z tworzywa sztucznego nie wymienionych w Informacji Technicznej zalecamy wykonanie prób przydatności.

* Przy zastosowaniu środków czyszczących do oczyszczania wstępnego powierzchni materiałowych przed naniesieniem klejów adhezyjnych lub mas uszczelniających zawarty w nich środek antyelektrostatyczny może wpływać na pogorszenie przyczepności.

COSMOFEN 20
Środek czyszczący do PCW

Seite 2

MAGAZYNOWANIE

COSMOFEN 20 Opakowania oryginalne, szczelnie zamknięte należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +15°C do +25°C, Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 12 miesięcy.

OPAKOWANIE

1000 ml butelka metalowa, jednostka wysyłkowa 10 butelek w kartonie
10 l kanister metalowy
30 l kanister metalowy
200 l beczki z otworem czopowym

Akcesoria:

W naszej ofercie mamy celulozowe, nie barwiące chusteczki czyszczące na rolkach z dozownikiem odrywającym. W celu oszczędnego stosowania środków czyszczących z dużych pojemników polecamy nasze nawilzacze oszczędnościowe/dozowniki ochronne (pojemność 4 l).

OZNAKOWANIE

COSMOFEN 20 – środek czyszczący do PCW wymaga oznakowania w rozumieniu przepisów o materiałach niebezpiecznych (GefStoffV).

Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania znajdziecie Państwo w Instrukcji bezpieczeństwa 91/155/EWG.

Nasze instrukcje użycia, wytyczne do obróbki, informacje dotyczące produktu i usług oraz inne dane techniczne są jedynie dyrektywami ogólnymi; opisują one jedynie cechy naszych produktów (podanie/ustalenie wartości w momencie produkcji) oraz usług i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 k.c. Z uwagi na różnorodność zastosowań pojedynczego produktu oraz szczególne warunki (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.) osoba stosująca produkt zobowiązana jest do wykonania własnych prób; nasze bezpłatne porady w zakresie zastosowania technicznego, udzielane ustnie, pisemnie i na zasadzie próby, nie są wiążące