

## **COSMOFEN 60** specjalny środek czyszczący

### ZASTOSOWANIE

**COSMOFEN 60** jest używany w rzemiośle i przemyśle jako szybkooschnący specjalny środek czyszczący o delikatnym zapachu. **COSMOFEN 60** ze względu na dobrą tolerancję z wieloma lakierowanymi powierzchniami stosowany z powodzeniem w obróbce metali i tworzyw sztucznych.

**COSMOFEN 60** jest używany w zakładach specjalistycznych do profili aluminiowych lakierowanych proszkowo i anodowanych jak również do profili poliuretanowych.

**COSMOFEN 60** usuwa kurz, resztki kleju z ochronnej folii aluminiowej, ślady tłuszczu i gumy, nieutwardzone pozostałości pianki poliuretanowej i masy uszczelniającej oraz smoły i bitumu.

**COSMOFEN 60** stosowany do czyszczenia powierzchni przed klejeniem oraz do usuwania resztek nieutwardzonych jedno- i dwuskładnikowych klejów poliuretanowych i dwuskładnikowych klejów epoksydowych; także z narzędzi roboczych.

**COSMOFEN 60** nadaje się ponadto do czyszczenia i rozcieńczania (regulowanie lepkości) różnych systemów klejowych.

### DANE TECHNICZNE

SKŁAD	mieszanka węglowodorów alifatycznych, bezwonna, za zawiera węglowodorów chlorowanych		
GĘSTOŚĆ	wg EN 542 przy +20°C	ca	0,71 g/cm <sup>3</sup>
NAJNIŻSZA TEMPERATURA OBRÓBK		od	+5 °C
TEMPERATURA ZAPŁONU			-14 °C
TEMPERATURA PALENIA SIĘ			+260 °C

### SPOSÓB UŻYCIA

Czyszczenie nie wilgotnych powierzchni odbywa się za pomocą suchych ściereczek z celulozy lub bawełny, nie pozostawiających smug i nie barwiących.

#### **Ważne wskazówki:**

- \* **COSMOFEN 60** z zasadzie nie rozpuszcza lakierowanych powierzchni, jednakże ze względu na różnorodność stosowanych powierzchni i sposobów lakierowania zaleca się przeprowadzenie prób przydatności.
- \* Jeśli w trakcie czyszczenia powlekanych proszkowo powierzchni na chusteczkach czyszczących są widoczne pigmenty barwnikowe, może to wskazywać na niewystarczająco zahartowaną farbę proszkową. W takim wypadku konieczna byłaby powlekarka proszkowa.

### MAGAZYNOWANIE

**COSMOFEN 60** Opakowania oryginalne, szczelnie zamknięte należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +15°C do +25°C, Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przechowywania w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi 24 miesiące.

**COSMOFEN 60**  
**specjalny środek czyszczący**

Strona 2

OPAKOWANIE

1000ml butelka metalowa, jednostka wysyłkowa 10 butelek w kartonie  
10l kanister metalowy  
30l kanister metalowy  
200l beczki z otworem czopowym

**Akcesoria do obróbki:**

W naszej ofercie mamy celulozowe, nie barwiące chusteczki czyszczące na rolkach z dozownikiem odrywającym. W celu oszczędnego stosowania środków czyszczących z dużych pojemników polecamy nasze nawilzacze oszczędnościowe/dozowniki ochronne (pojemność 4 l).

OZNAKOWANIE

**COSMOFEN 60 – specjalny środek czyszczący** wymaga oznakowania w rozumieniu przepisów o materiałach niebezpiecznych (GefStoffV).

***Pozostałe informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania znajdziecie Państwo w Instrukcji bezpieczeństwa.***

*Nasze instrukcje użycia, wytyczne do obróbki, informacje dotyczące produktu i usług oraz inne dane techniczne są jedynie dyrektywami ogólnymi; opisują one jedynie cechy naszych produktów (podanie/ustalenie wartości w momencie produkcji) oraz usług i nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 k.c. Z uwagi na różnorodność zastosowań pojedynczego produktu oraz szczególne warunki (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.) osoba stosująca produkt zobowiązana jest do wykonania własnych prób; nasze bezpłatne porady w zakresie zastosowania technicznego, udzielane ustnie, pisemnie i na zasadzie próby, nie są wiążące*

Ten dokument zastępuje wcześniejsze wydania